

MODEL SD3030 TECHNICAL SPECIFICATIONS (DIN)

Style	Front load
Tape Drive System	Single Capstan Drive
Cartridge	Philips type compact cassette
Track System	Compatible Stereo 4-track 2-channel
Tape Speed	4.75 cm/sec.
Heads	2 Head System
Composition	Rec/Play: Super Hard Metal Alloy
	Erase: Dual gap Ferrite
Motor	1 Motor System
	Capstan DC Servo Motor
Meters	12 Dots Peak LED Meter x 2
Overall Frequency Response at - 20 dB	
Normal Tape	25 Hz ~ 15.5 kHz
CrO ₂ Tape	25 Hz ~ 16.5 kHz
Fe-Cr Tape	25 Hz ~ 17 kHz
Metal Tape	25 Hz ~ 18 kHz
Signal-to-Noise Ratio:	
Dolby C (ON)	79 dB
Dolby (OFF)	59 dB
Wow and Flutter	
DIN WTD	0.11%
Outputs	
Line Level/Impedance	400 mV/3 k Ω
Headphone Level/Impedance	50 mV/50 Ω
Input (Level at 0 VU)	
Line Sensitivity/Impedance	50 mV/50 k Ω
Mic Sensitivity/Impedance	0.25 mV/10 k Ω
Fast Rewind Time	90 sec. (C-60)
Fast Forward Time	90 sec. (C-60)
AC Line Voltage	220V AC, 50 Hz
	(N version is featuring an external voltage selector for use on other voltage.
	Other versions can be converted by a qualified technician to operate on 240V.)
Power Consumption	28 W
Dimensions (W x H x D)	416 x 117.5 x 302 mm
Weight	5.8 kg

Type de chargement	Frontal
Mode d'entraînement	Simple cabestan
Type de cassette	Philips compact cassette
Pistes	Stéréo 4 pistes, 2 canaux
Vitesse de bande	4,75 cm/sec.
Têtes	Système 2 têtes
Composition	Enregistrement/lecture: Super Hard Metal Alloy Effacement: Ferrite à double entrefer
Moteur	Système 1 moteur Cabestan: moteur servo-contrôlé CC
Indicateurs	Indicateurs de crête à LED à 12 segments
Réponse en fréquence à — 20 dB	
Bande normale	25 Hz à 15,5 kHz
Bande CrO ₂	25 Hz à 16,5 kHz
Bande FeCr	25 Hz à 17 kHz
Bande metal	25 Hz à 18 kHz
Rapport signal/bruit:	
Avec Dolby C	79 dB
Sans Dolby	59 dB
Pleurage et scintillement:	
DIN pondéré	0,11%
Sorties	
Line: niveau/impédance	400 mV/3 kΩ
Casque: niveau/impédance	50 mV/50 Ω
Entrées (niveau à 0 VU)	
Line: sensibilité/impédance	50 mV/50 kΩ
Mic: sensibilité/impédance	0,25 mV/10 kΩ
Temps de rebobinage rapide	90 sec (C-60)
Temps de bobinage rapide	90 sec (C-60)
Alimentation	220V AC, 50 Hz (La version N possède un sélecteur permettant l'utilisation sur différents voltages. Les autres versions peuvent être converties en 240V par un technicien qualifié)
Consommation	28 W
Dimensions (L x H x P)	416 x 117,5 x 302 mm
Poids	5,8 kg

Geräteausführung	Frontlader
Bandtransport	Single Capstan
Cassettentyp	Philips-CC-Cassette
Spurlage	Norm-Stereo
Bandgeschwindigkeit	4,75 m/sec.
Tonköpfe	2
Material	A/W Kopf: Super-Hart-Metal-Alloy L-Kopf: Ferritdoppelspalt-LK
Motoren	1 Motoren Tonwelle: 1 x Gleichstrom-Servomotor
Anzeigeeinstrumente	Spitzenwertanzeige mit 12 LED's
Gesamtfrequenzgang bei — 20 dB	
Standardband	25 Hz — 15,5 kHz
CrO ₂ -Band	25 Hz — 16,5 kHz
FeCr-Band	25 Hz — 17 kHz
Metallband	25 Hz — 18 kHz
Rauschabstand	
mit Dolby C	79 dB
ohne Dolby	59 dB
Gleichlaufschwankungen:	
DIN WTD	0,11%
Ausgänge	
Line-Pegel/Impedanz	400 mV/3 kohm
Kopfhörer-Pegel/Impedanz	50 mV/50 ohm
Eingänge (Pegel bei 0 VU)	
Line-Empfindlichkeit/Impedanz	50 mV/50 kohm
Mic-Empfindlichkeit/Impedanz	0,25 mV/10 kohm
Umspulzeit	
Vorlauf	90 sec. (C-60)
Rücklauf	90 sec. (C-60)
Netzspannung	220V AC, 50 Hz (Die N-Geräteausführung besitzt einen Spannungswähler, der eine Umschaltung auf eine andere Spannung gestattet. Die anderen Geräte können von einem Fachmann für 240V/50 Hz-Betrieb umgeändert werden.)
Stromverbrauch	28W
Abmessungen (B x H x T)	416 x 117,5 x 302 mm
Gewicht	5,8 kg